Oyuklu yuvarlak kayış

PU75A gök mavisi pürüzsüz



yaklaşık 80° Shore A (±3)	
Önerilen Ön Gerilim	4...8%
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ çelik	0,7
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0,4
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0,35
FDA/EC uyumlu	

Ürün No.	Çap ø		yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalın-lığıø		TAHRİK Fmax/Riemen	TAŞIMA max. Fördergewicht	
								Uç uca	Uç uca	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBHP75A048HI	4,8	3/16	1,8	200	656	30	1,2	19	3,7	8,2
FBHP75A063HI	6,3	1/4	3,2	100	328	45	1,8	32	6,3	13,9
FBHP75A080HI	8	5/16	5,1	100	328	55	2,2	51	10,1	22,3
FBHP75A095HI	9,5	3/8	7,2	100	328	65	2,6	71	14,3	31,5
FBHP75A125HI	12,5	1/2	12,4	50	164	85	3,4	122	24,4	53,7
FBHP75A150HI	15	19/32	19	50	164	100	4	187	37,3	82,2

Özellikler

FDA (Food and Drug Administration)
Gıdalarla doğrudan temas için FDA/EC uyumluluğu

Vegan
Hayvansal olmayan kaynaklı hammaddelerin kullanımı

Hidrolize dayanıklı
Hidroliz direnci (HY). Nemli ortamlar için uygundur.

Mikroplara dayanıklı
Mikroplara dayanıklı malzemeler, mikroorganizmalar için besin kaynağı oluşturmaz.

Soğuğa dayanıklı
-30°C'ye kadar soğuğa karşı özellikle esnek profil

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026