# Teknik Özellikler Sayfası
# Oyuklu yuvarlak kayış



**Kalite:** **PU75A**
**Ürün Kodu:** **FBHP75A150HI**
**Renk:** **gök mavisi**

| GENEL PROFİL BİLGİLERİ | | | |
|---|---|---|---|
| Profil kategorisi | Oyuklu yuvarlak kayış | k1% gevşemiş (Uç uca) | 23,3 N \| 5,2 lbf |
| Profil yapısı | takviye olmadan | k1% statik (Uç uca) | 29,2 N \| 6,6 lbf |
| Takviye | n/a | Ağırlık | 19 kg/100m |
| İşleme türü | n/a | Sıcaklık aralığı | -30°C...+50°C |
| Önerilen minimum disk kalınlığı | 100 mm | Ambalaj boyutu | 50 m |
| Önerilen ön gerilim | 4...8% | Kimyasal dayanıklılık | istek üzerine |

| TEKNIK ÖZELLIKLER | PROFIL | KAPLAMA |
|---|---|---|
| Malzeme türü | Poliüretan | n/a |
| yaklaşık malzeme sertliği (Shore) | 80° Shore A (±3) | n/a |
| Renk | gök mavisi | n/a |
| Çap Ø | 15 mm (19/32 inch) | n/a |
| Yüzey | pürüzsüz | n/a |
| Yaklaşık sürtünme katsayıları µ | Çelik: 0,7 \| PE: 0,4 \| HDPE: 0,35 | n/a |
| Özellikler | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | Vegan | n/a |
| n/a | Hidrolize dayanıklı | n/a |
| n/a | Mikroplara dayanıklı | n/a |
| n/a | Soğuğa dayanıklı | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

| UYGUNLUK |
|---|
| REACH (1907/2006 sayılı AB Tüzüğü) güncel metinleri |
| 1935/2004 sayılı AB Tüzüğü'nün güncel metinleri |
| EG 10/2011'in güncel versiyonları |
| FDA (Food and Drug Administration) |

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026