

Oyuklu yuvarlak kayış
PU90A weiß glatt


ca. 92° Shore A (±3)

Empf. Vorspannung 3...5%

 ca. Reibwerte μ Stahl 0,5

 ca. Reibwerte μ PE 0,3

 ca. Reibwerte μ HDPE 0,25

Artikel Nr.	Durchmesser $\varnothing$		ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben- $\varnothing$		ANTRIEB Fmax/Riemen Stoß N	TRANSPORT max. Fördergewicht Stoß	
	mm	inch		m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBHP90A048	4,8	3/16	1,8	200	656	35	1,4	36	7,2	15,8
FBHP90A063	6,3	1/4	3,2	100	328	55	2,2	60	12,1	26,6
FBHP90A080	8	5/16	5,1	100	328	65	2,6	97	19,4	42,8
FBHP90A095	9,5	3/8	7,2	100	328	75	3	137	27,4	60,4
FBHP90A125	12,5	1/2	12,4	50	164	100	3,9	233	46,7	102,9
FBHP90A150	15	19/32	19	50	164	120	4,7	358	71,5	157,6

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026