

Paralel kayışlar

PU80A orange glatt, Zugträger Polyester



Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen		TRANSPORT max. Fördergewicht			
	mm		m	ft	mm	inch	Stoß N	Überlapp N	Stoß kg	lbs	Überlapp kg	lbs
FBSJ21X8OGA	21x8	14,4	30	100	80	3,1	151	341	30,2	66,6	68,1	150,1
FBSJ30X8OGD	30x8	22,4	30	100	80	3,1	239	385	47,9	105,5	76,9	169,6

ca. 84° Shore A (±3)

Max. Vorspannung

Stoß 2 %

Überlapp 3 %

ca. Reibwerte μ Stahl 0,65ca. Reibwerte μ PE 0,35ca. Reibwerte μ HDPE 0,3

FDA/EC-konform

Eigenschaften


**FDA (Food and
Drug
Administration)**

 FDA/EC-Konformität für
direkten
Lebensmittelkontakt

Vegan

 Verwendung von Rohstoffen
aus nicht-tierischem
Ursprungs

mit Zugträger

 für Anwendungen, die eine
höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026