
Teknik Özellikler Sayfası
Paralel V kayışları





Kalite: **PU80A**
Ürün Kodu: **FBSJ30X8OGD**
Renk: **turuncu**

GENEL PROFİL BİLGİLERİ			
Profil kategorisi	Paralel V kayışları	k1% gevşemiş (Uç uca)	119,7 N | 26,9 lbf
Profil yapısı	takviye ile	k1% statik (Uç uca)	149,6 N | 33,6 lbf
Takviye	Polyester (1,5 mm)	k1% gevşemiş (Bindirme)	128,2 N | 28,8 lbf
İşleme türü	n/a	k1% statik (Bindirme)	160,3 N | 36 lbf
Önerilen minimum disk kalınlığı	80 mm	Ambalaj boyutu	30 m
Maks. ön gerilim	2% (Stoß) | 3% (Überlapp)	Kimyasal dayanıklılık	istek üzerine
Ağırlık	22,4 kg/100m		
Sıcaklık aralığı	-20°...+60°C		

TEKNIK ÖZELLIKLER	PROFIL	KAPLAMA
Malzeme türü	Poliüretan	n/a
yaklaşık malzeme sertliği (Shore)	84° Shore A (±3)	n/a
Renk	turuncu	n/a
Abmessungen	30x8 mm	n/a
Yüzey	pürüzsüz	n/a
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ	Çelik: 0,65 | PE: 0,35 | HDPE: 0,3	n/a
Özellikler	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Vegan	n/a
n/a	takviye ile	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

UYGUNLUK
REACH (1907/2006 sayılı AB Tüzüğü) güncel metinleri
1935/2004 sayılı AB Tüzüğü'nün güncel metinleri
EG 10/2011'in güncel versiyonları
FDA (Food and Drug Administration)

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026