


Paralel kayışlar

PU95A beige glatt

Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen Stoß N	TRANSPORT max. Fördergewicht	
	mm		m	ft	mm	inch		Stoß kg	lbs
FBSJ24X68BGB	24x6.8	15	30	100	100	3,9	315	63,0	138,9
FBSJ30X8BGB	30x8	22,4	50	164	120	4,72	342	68,4	150,8

ca. 95° Shore A (±3)

Empf. Vorspannung 3...5%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,45ca. Reibwerte μ PE 0,25ca. Reibwerte μ HDPE 0,2

FDA/EC-konform

Eigenschaften**FDA (Food and Drug Administration)**

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

**Vegan**

Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026