
# Teknik Özellikler Sayfası
# Sivri uçlu V kayışlar






**Kalite:** **PU80A**
**Ürün Kodu:** **FBBJ17X19TG0**
**Renk:** **şeffaf**

FDA EC VEGAN

| GENEL PROFİL BİLGİLERİ | | | |
|---|---|---|---|
| Profil kategorisi | Sivri uçlu V kayışlar | k1% gevşemiş (Uç uca) | 44,7 N \| 10,1 lbf |
| Profil yapısı | takviye olmadan | k1% statik (Uç uca) | 55,9 N \| 12,6 lbf |
| Takviye | n/a | Ağırlık | 25,6 kg/100m |
| İşleme türü | n/a | Sıcaklık aralığı | -20°...+60°C |
| Önerilen minimum disk kalınlığı | 160 mm | Ambalaj boyutu | 30 m |
| Önerilen ön gerilim | 3...6% | Kimyasal dayanıklılık | istek üzerine |

| TEKNIK ÖZELLIKLER | PROFIL | KAPLAMA |
|---|---|---|
| Malzeme türü | Poliüretan | n/a |
| yaklaşık malzeme sertliği (Shore) | 84° Shore A (±3) | n/a |
| Renk | şeffaf | n/a |
| Abmessungen | 17x19 mm | n/a |
| Yüzey | pürüzsüz | n/a |
| Yaklaşık sürtünme katsayıları µ | Çelik: 0,65 \| PE: 0,35 \| HDPE: 0,3 | n/a |
| Özellikler | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | Vegan | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

| UYGUNLUK |
|---|
| REACH (1907/2006 sayılı AB Tüzüğü) güncel metinleri |
| 1935/2004 sayılı AB Tüzüğü'nün güncel metinleri |
| EG 10/2011'in güncel versiyonları |
| FDA (Food and Drug Administration) |

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026