
Teknik Özellikler Sayfası
Sivri uçlu V kayışlar





Kalite: **PU80A**
Ürün Kodu: **FBBJ22X25TG0**
Renk: **şeffaf**

FDA EC VEGAN

GENEL PROFİL BİLGİLERİ			
Profil kategorisi	Sivri uçlu V kayışlar	k1% gevşemiş (Uç uca)	76,7 N | 17,2 lbf
Profil yapısı	takviye olmadan	k1% statik (Uç uca)	95,8 N | 21,5 lbf
Takviye	n/a	Ağırlık	43,8 kg/100m
İşleme türü	n/a	Sıcaklık aralığı	-20°...+60°C
Önerilen minimum disk kalınlığı	210 mm	Ambalaj boyutu	30 m
Önerilen ön gerilim	3...6%	Kimyasal dayanıklılık	istek üzerine

TEKNIK ÖZELLIKLER	PROFIL	KAPLAMA
Malzeme türü	Poliüretan	n/a
yaklaşık malzeme sertliği (Shore)	84° Shore A (±3)	n/a
Renk	şeffaf	n/a
Abmessungen	22x25 mm	n/a
Yüzey	pürüzsüz	n/a
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ	Çelik: 0,65 | PE: 0,35 | HDPE: 0,3	n/a
Özellikler	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Vegan	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

UYGUNLUK
REACH (1907/2006 sayılı AB Tüzüğü) güncel metinleri
1935/2004 sayılı AB Tüzüğü'nün güncel metinleri
EG 10/2011'in güncel versiyonları
FDA (Food and Drug Administration)

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026