


Sivri uçlu V kayışlar

**PU85A blau glatt, Zugträger Glasfaser, verschweißbar**

| Artikel Nr.  | Abmessungen | ca.<br>Gewicht | Gebindegröße |     | Empf. Mind.-<br>Scheiben-ø |      | ANTRIEB<br>Fmax/Riemen<br><br>Stoß<br>N | TRANSPORT<br>max.<br>Fördergewicht |       |
|--------------|-------------|----------------|--------------|-----|----------------------------|------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------|
|              | mm          |                | m            | ft  | mm                         | inch |                                         | Stoß<br>kg                         | lbs   |
| FBZSP85A17ON | 17x19       | 23,63          | 30           | 100 | 240                        | 9,6  | 218                                     | 43,7                               | 96,3  |
| FBZSP85A22ON | 22x25       | 39,1           | 30           | 100 | 280                        | 11,2 | 287                                     | 57,4                               | 126,5 |

ca. 88° Shore A (±3)

Empf. Vorspannung 0.5...2%

ca. Reibwerte  $\mu$  Stahl 0,6ca. Reibwerte  $\mu$  PE 0,35ca. Reibwerte  $\mu$  HDPE 0,3**Eigenschaften****mit Zugträger**für Anwendungen, die eine  
höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026