


Qualität: PU85A
Art.-Nr.: FBZSP85A220N
Farbe: blau



ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN

Profilkategorie	Spitzkeilriemen	k1% relaxiert (Stoß)	143,4 N 32,2 lbf
Profilkonstruktion	mit Zugträger	k1% statisch (Stoß)	179,3 N 40,3 lbf
Zugträger	Glasfaser, verschweißbar (4 mm)	Gewicht	39,1 kg/100m
Bearbeitungsart	n/a	Temperaturbereich	-20°...+60°C
Empf. Mind.-Scheiben-Ø	280 mm	Gebindegröße	30 m
Empf. Vorspannung	0.5...2%	Chemische Beständigkeit	auf Anfrage

SPEZIFIKATIONEN	PROFIL	BESCHICHTUNG
Materialtyp	Polyurethan	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Farbe	blau	n/a
Abmessungen	22x25 mm	n/a
Oberfläche	glatt	n/a
ca. Reibwerte μ	Stahl: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Eigenschaften	mit Zugträger	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

KONFORMITÄT

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026