

Teknik Özellikler Sayfası
Sivri uçlu V kayışlar





Kalite: **PU85A**
Ürün Kodu: **FBBK22X25LGA**
Renk: **mavi**

GENEL PROFİL BİLGİLERİ			
Profil kategorisi	Sivri uçlu V kayışlar	k1% gevşemiş (Uç uca)	153,3 N | 34,5 lbf
Profil yapısı	takviye ile	k1% statik (Uç uca)	191,6 N | 43,1 lbf
Takviye	Fiber cam, kaynaklanabilir (4 mm)	Ağırlık	43,8 kg/100m
İşleme türü	n/a	Sıcaklık aralığı	-20°...+60°C
Önerilen minimum disk kalınlığı	300 mm	Ambalaj boyutu	30 m
Önerilen ön gerilim	0.5...2%	Kimyasal dayanıklılık	istek üzerine

TEKNIK ÖZELLIKLER	PROFIL	KAPLAMA
Malzeme türü	Poliüretan	n/a
yaklaşık malzeme sertliği (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Renk	mavi	n/a
Abmessungen	22x25 mm	n/a
Yüzey	pürüzsüz	n/a
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ	Çelik: 0,6 | PE: 0,35 | HDPE: 0,3	n/a
Özellikler	takviye ile	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

UYGUNLUK

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026