



Kalite: PU85A
Ürün Kodu: FBSP85A220N
Renk: grün

GENEL PROFİL BİLGİLERİ

Profil kategorisi	Spitzkeilriemen	k1% gevşemiş (Uç uca)	81,5 N 18,3 lbf
Profil yapısı	ohne Zugträger	k1% statik (Uç uca)	101,9 N 22,9 lbf
Takviye	n/a	Ağırlık	39,1 kg/100m
İşleme türü	n/a	Sıcaklık aralığı	-20°...+60°C
Önerilen minimum disk kalınlığı	220 mm	Ambalaj boyutu	30 m
Önerilen ön gerilim	3...6%	Kimyasal dayanıklılık	auf Anfrage

TEKNİK ÖZELLİKLER	PROFİL	KAPLAMA
Malzeme türü	Polyurethan	n/a
yaklaşık malzeme sertliği (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Renk	grün	n/a
Abmessungen	22x25 mm	n/a
Yüzey	glatt	n/a
Yaklaşık sürtünme katsayıları μ	Çelik: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Özellikler	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

UYGUNLUK

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 09/2026