


Sivri uçlu V kayışlar

PU85A grün glatt, Zugträger Polyester



Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen Stoß N	TRANSPORT max. Fördergewicht	
	mm		m	ft	mm	inch		Stoß kg	lbs
FB BK17X19GGA	17x19	25,6	30	100	190	7,6	320	63,9	140,8
FB BK22X25GGA	22x25	43,8	30	100	240	9,6	548	109,5	241,3

ca. 88° Shore A (±3)

Empf. Vorspannung 0.5...2%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,6ca. Reibwerte μ PE 0,35ca. Reibwerte μ HDPE 0,3

Eigenschaften



mit Zugträger

für Anwendungen, die eine
höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026