
Sivri uçlu V kayışlar

PU95A bej pürüzsüz



Ürün No.	Abmessungen	yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalın-lığıø		TAHRİK Fmax/Riemen	TAŞIMA max. Fördergewicht	
							Uç uca	Uç uca	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBAM17X19BG	17x19	23,6	30	100	200	8	488	97,5	214,9
FBAM22X25BG	22x25	39,1	30	100	250	10	815	163,0	359,3

yaklaşık 95° Shore A (±3)	
Önerilen Ön Gerilim	3...5%
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ çelik	0,45
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0,25
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0,2

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026