

Teknik Özellikler Sayfası
Sivri uçlu V kayışlar





Kalite: **PU95A**

Ürün Kodu: **FBAM22X25BG**

Renk: **bej**

GENEL PROFİL BİLGİLERİ			
Profil kategorisi	Sivri uçlu V kayışlar	k1% gevşemiş (Uç uca)	163 N | 36,6 lbf
Profil yapısı	takviye olmadan	k1% statik (Uç uca)	203,8 N | 45,8 lbf
Takviye	n/a	Ağırlık	39,1 kg/100m
İşleme türü	n/a	Sıcaklık aralığı	-20°...+60°C
Önerilen minimum disk kalınlığı	250 mm	Ambalaj boyutu	30 m
Önerilen ön gerilim	3...5%	Kimyasal dayanıklılık	istek üzerine

TEKNIK ÖZELLIKLER	PROFIL	KAPLAMA
Malzeme türü	Poliüretan	n/a
yaklaşık malzeme sertliği (Shore)	95° Shore A (±3)	n/a
Renk	bej	n/a
Abmessungen	22x25 mm	n/a
Yüzey	pürüzsüz	n/a
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ	Çelik: 0,45 | PE: 0,25 | HDPE: 0,2	n/a
Özellikler	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

UYGUNLUK

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026