


Sivri uçlu V kayışlar

PU95A beige glatt

Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen Stoß N	TRANSPORT max. Fördergewicht	
	mm		m	ft	mm	inch		Stoß kg	lbs
FBBM17X19BG	17x19	25,6	30	100	210	8,4	533	106,5	234,7
FBBM22X25BG	22x25	43,8	30	100	260	10,4	913	182,5	402,2

ca. 95° Shore A (±3)

Empf. Vorspannung 3...5%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,45ca. Reibwerte μ PE 0,25ca. Reibwerte μ HDPE 0,2

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026