

T profiliert

PU60A soft blau glatt

Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen	TRANSPORT max. Fördergewicht	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	Stoß N	Stoß kg	lbs
FBTF15X5LG	15x5	5,3	50	164	25	1	25	4,9	10,9

ca. 65° Shore A (±3)

Empf. Vorspannung 4...8%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,9ca. Reibwerte μ PE 0,55ca. Reibwerte μ HDPE 0,5

FDA/EC-konform

Eigenschaften**FDA (Food and Drug Administration)**

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

**Vegan**

Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs

**Kälteflexibel**

Besonders kälteflexibles Profil bis -30°C

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026