T profilleri

PU80A turuncu pürüzsüz



Ürün No.	Abmessungen	yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalın-lığıø		TAHRİK Fmax/Riemen	TAŞIMA max. Fördergewicht	
							Uç uca	Uç uca	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBTJ143X63OG	14.3x6.3	7	30	100	80	3,1	73	14,6	32,2

yaklaşık 84° Shore A (±3)	
Önerilen Ön Gerilim	3...6%
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ çelik	0,65
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0,35
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0,3
FDA/EC uyumlu	

Özellikler

FDA EC

FDA (Food and Drug Administration)
Gıdalarla doğrudan temas için FDA/EC uyumluluğu

VEGAN

Vegan
Hayvansal olmayan kaynaklı hammaddelerin kullanımı

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026