


T profiliert

PU80A ultramarinblau glatt



Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen	TRANSPORT max. Fördergewicht	
	mm		m	ft	mm	inch	Stoß N	Stoß kg	lbs
FBTJ12X5L	12x5	4	50	164	40	1,6	56	11,3	24,3

ca. 84° Shore A (±3)

Empf. Vorspannung 4...8%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,65ca. Reibwerte μ PE 0,35ca. Reibwerte μ HDPE 0,3

FDA/EC-konform

Eigenschaften


FDA (Food and Drug Administration)

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt


Vegan

Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026