


T profiliert
PU80A ultramarinblau glatt



Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen	TRANSPORT max. Fördergewicht	
	mm		m	ft	mm	inch	Stoß N	Stoß kg	lbs
FBTJ15X5L	15x5	4,8	50	164	40	1,6	67	13,4	29,6

ca. 84° Shore A (±3)	
Empf. Vorspannung	4...8%
ca. Reibwerte µ Stahl	0,65
ca. Reibwerte µ PE	0,35
ca. Reibwerte µ HDPE	0,3
FDA/EC-konform	

Eigenschaften

FDA
EC

**FDA (Food and
Drug
Administration)**
FDA/EC-Konformität für
direkten
Lebensmittelkontakt

VEGAN

Vegan
Verwendung von Rohstoffen
aus nicht-tierischem
Ursprungs

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026