


Kalite: PU80A
Ürün Kodu: FBTJ15X5L
Renk: ultramarinblau


GENEL PROFİL BİLGİLERİ

Profil kategorisi	n/a	k1% gevşemiş (Uç uca)	8,4 N 1,9 lbf
Profil yapısı	ohne Zugträger	k1% statik (Uç uca)	10,5 N 2,4 lbf
Takviye	n/a	Ağırlık	4,8 kg/100m
İşleme türü	n/a	Sıcaklık aralığı	-20°...+60°C
Önerilen minimum disk kalınlığı	40 mm	Ambalaj boyutu	50 m
Önerilen ön gerilim	4...8%	Kimyasal dayanıklılık	auf Anfrage

TEKNİK ÖZELLİKLER	PROFİL	KAPLAMA
Malzeme türü	Polyurethan	n/a
yaklaşık malzeme sertliği (Shore)	84° Shore A (±3)	n/a
Renk	ultramarinblau	n/a
Abmessungen	15x5 mm	n/a
Yüzey	glatt	n/a
Yaklaşık sürtünme katsayıları μ	Çelik: 0,65 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Özellikler	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Vegan	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

UYGUNLUK

REACH EG 1907/2006 in den aktuellen Fassungen

EG 1935/2004 in den aktuellen Fassungen

EG 10/2011 in den aktuellen Fassungen

FDA (Food and Drug Administration)

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğmaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 09/2026