

T profiliert

## PU80A ultramarinblau glatt



| Artikel Nr. | Abmessungen | ca.<br>Gewicht | Gebindegröße |     | Empf. Mind.-<br>Scheiben-ø |      | ANTRIEB<br>Fmax/Riemen<br><br>Stoß<br>N | TRANSPORT<br>max.<br>Fördergewicht |      |
|-------------|-------------|----------------|--------------|-----|----------------------------|------|-----------------------------------------|------------------------------------|------|
|             | mm          |                | m            | ft  | mm                         | inch |                                         | Stoß<br>kg                         | lbs  |
| FBTJ95X35L  | 9.5x3.5     | 2,4            | 30           | 100 | 30                         | 1,2  | 34                                      | 6,7                                | 14,8 |

ca. 84° Shore A (±3)

Empf. Vorspannung 4...8%

ca. Reibwerte  $\mu$  Stahl 0,65ca. Reibwerte  $\mu$  PE 0,35ca. Reibwerte  $\mu$  HDPE 0,3

FDA/EC-konform

### Eigenschaften


**FDA (Food and  
Drug  
Administration)**

 FDA/EC-Konformität für  
direkten  
Lebensmittelkontakt

**Vegan**

 Verwendung von Rohstoffen  
aus nicht-tierischem  
Ursprungs

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026