T profilleri

PU85A yeşil damgalanmış



Ürün No.	Abmessungen	yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalın-lığıø		TAHRİK Fmax/Riemen	TAŞIMA max. Fördergewicht	
							Uç uca	Uç uca	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBTK25X5GW01	25x5	7	50	164	50	2	90	18,1	39,9

yaklaşık 88° Shore A (±3)	
Önerilen Ön Gerilim	3...6%
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ çelik	0,6
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0,35
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0,3

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026