
T profilleri

PU85A safir mavisi oluklu



Ürün No.	Abmessungen	yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalın-lığıø		TAHRİK Fmax/Riemen	TAŞIMA max. Fördergewicht	
							Uç uca	Uç uca	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBTK25X5LGA	25x5	7,3	50	164	50	2	80	16	35,3

yaklaşık 88° Shore A (±3)	
Önerilen Ön Gerilim	3...6%
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ çelik	0,6
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0,35
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0,3
FDA/EC uyumlu	

Özellikler

FDA (Food and Drug Administration)
Gıdalarla doğrudan temas için FDA/EC uyumluluğu

Vegan
Hayvansal olmayan kaynaklı hammaddelerin kullanımı

Hidrolize dayanıklı
Hidroliz direnci (HY). Nemli ortamlar için uygundur.

Mikroplara dayanıklı
Mikroplara dayanıklı malzemeler, mikroorganizmalar için besin kaynağı oluşturmaz.

Soğuğa dayanıklı
-30°C'ye kadar soğuğa karşı özellikle esnek profil

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026