

T profiliert

PU85A ultramarinblau glatt



Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen	TRANSPORT max. Fördergewicht	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	Stoß N	Stoß kg	lbs
FBTK95X35L	9.5x3.5	2,4	30	100	50	2	28	5,5	12,2

ca. 88° Shore A (±3)

Empf. Vorspannung 3...6%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,6ca. Reibwerte μ PE 0,35ca. Reibwerte μ HDPE 0,3

FDA/EC-konform

Eigenschaften


FDA (Food and Drug Administration)

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt


Kälteflexibel

Besonders kälteflexibles Profil bis -30°C


Vegan

Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprung


Hydrolysebeständig

Hydrolysebeständigkeit (HY). Für feuchte Umgebungen geeignet.


Mikrobenbeständig

Mikrobenbeständige Materialien bieten Mikroorganismen keinen Nährboden.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026