


T profilleri

PU85A weiß geprägt

Ürün No.	Abmessungen	yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalınlığı		TAHRİK Fmax/Riemen	TAŞIMA max. Fördergewicht	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	Uç uca N	Uç uca kg	Uç uca lbs
FBTK25X5WW01	25x5	7	50	164	50	2	90	18,1	39,9

yaklaşık 88° Shore A (±3)

Önerilen Ön Gerilim 3...6%

Yaklaşık sürtünme katsayıları μ çelik 0,6Yaklaşık sürtünme katsayıları μ PE 0,35Yaklaşık sürtünme katsayıları μ HDPE 0,3

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 09/2026