# Teknik Özellikler Sayfası



**Kalite:** **PU85A**
**Ürün Kodu:** **FBSP85A25X5A**
**Renk:** **beyaz**

| GENEL PROFİL BİLGİLERİ | | | |
|---|---|---|---|
| Profil kategorisi | n/a | k1% gevşemiş (Uç uca) | 15,1 N \| 3,4 lbf |
| Profil yapısı | takviye olmadan | k1% statik (Uç uca) | 18,9 N \| 4,2 lbf |
| Takviye | n/a | Ağırlık | 7 kg/100m |
| İşleme türü | n/a | Sıcaklık aralığı | -20°...+60°C |
| Önerilen minimum disk kalınlığı | 50 mm | Ambalaj boyutu | 50 m |
| Önerilen ön gerilim | 3...6% | Kimyasal dayanıklılık | istek üzerine |

| TEKNIK ÖZELLIKLER | PROFIL | KAPLAMA |
|---|---|---|
| Malzeme türü | Poliüretan | n/a |
| yaklaşık malzeme sertliği (Shore) | 88° Shore A (±3) | n/a |
| Renk | beyaz | n/a |
| Abmessungen | 25x5 mm | n/a |
| Yüzey | pürüzsüz | n/a |
| Yaklaşık sürtünme katsayıları µ | Çelik: 0,6 \| PE: 0,35 \| HDPE: 0,3 | n/a |
| Özellikler | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

## UYGUNLUK

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026