V-kayışı

# PU75A açık gri pürüzsüz, Takviye Polyester



| Ürün No. | Abmessungen | yaklaşık ağırlık | Ambalaj boyutu | | Önerilen minimum disk kalınlığıø | | TAHRİK Fmax/Riemen | | TAŞIMA max. Fördergewicht | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uç uca | Bindirme | Uç uca | | Bindirme | |
| | mm | kg/100m | m | ft | mm | inch | N | N | kg | lbs | kg | lbs |
| FBKI17BHGE | 17x11 (B) | 16,1 | 50 | 164 | 75 | 2,9 | 162 | | 32,4 | 71,5 | | |

| yaklaşık 80° Shore A (±3) | |
|---|---|
| Maks. Ön Gerilim | |
| Uç uca | 2 % |
| Bindirme | 3 % |
| Yaklaşık sürtünme katsayıları µ çelik | 0,7 |
| Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE | 0,4 |
| Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE | 0,35 |

**Özellikler**

**takviye ile**
daha yüksek çekme kuvveti gerektiren uygulamalar için.

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026