


V-kayışı

PU75A himmelblau glatt



Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen Stoß N	TRANSPORT max. Fördergewicht	
	mm		m	ft	mm	inch		Stoß kg	lbs
FBKI6YLGC	6x4 (Y)	1,9	100	328	26	1	15	3,1	6,8
FBKI8MLGC	8x5 (M)	3,3	100	328	30	1,2	25	5,0	11,0
FBKI10ZLGC	10x6 (Z)	4,8	50	164	38	1,5	37	7,3	16,2
FBKI13ALGF	13x8 (A)	8,4	50	164	56	2,2	67	13,5	29,7
FBKI17BLGAE	17x11 (B)	15,3	50	164	75	3	122	24,4	53,7

ca. 80° Shore A (±3)

Empf. Vorspannung 4...8%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,7ca. Reibwerte μ PE 0,4ca. Reibwerte μ HDPE 0,35

FDA/EC-konform

Eigenschaften


FDA (Food and Drug Administration)

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt


Kälteflexibel

Besonders kälteflexibles Profil bis -30°C


Vegan

Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs


Hydrolysebeständig

 g
Hydrolysebeständigkeit (HY). Für feuchte Umgebungen geeignet.

Mikrobenbeständig

Mikrobenbeständige Materialien bieten Mikroorganismen keinen Nährboden.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026