V-kayışı

PU75A turuncu pürüzsüz, Takviye Fiber cam, kaynaklanabilir



Ürün No.	Abmessungen	yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalın-lığıø		TAHRİK Fmax/Riemen	TAŞIMA max. Fördergewicht	
							Uç uca	Uç uca	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBZKP75A17GB	17x11 (B)	16,1	50	164	105	4,2	164	32,8	72,2
FBZKP75A22GV	22x14 (C)	26,8	50	164	135	5,3	189	37,7	83,1

yaklaşık 80° Shore A (±3)	
Önerilen Ön Gerilim	0.5...2%
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ çelik	0,7
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0,4
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0,35

Özellikler

takviye ile
daha yüksek çekme kuvveti gerektiren uygulamalar için.

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026