


V-kayışı

PU75A orange glatt, Zugträger Glasfaser, verschweißbar



Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen	TRANSPORT max. Fördergewicht	
	mm		m	ft	mm	inch	Stoß N	Stoß kg	lbs
FBZKP75A17GB	17x11 (B)	16,1	50	164	105	4,2	164	32,8	72,2
FBZKP75A22GV	22x14 (C)	26,8	50	164	135	5,3	189	37,7	83,1

ca. 80° Shore A (±3)	
Empf. Vorspannung	0.5...2%
ca. Reibwerte µ Stahl	0,7
ca. Reibwerte µ PE	0,4
ca. Reibwerte µ HDPE	0,35

Eigenschaften



mit Zugträger
für Anwendungen, die eine
höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026