
V-kayışı

PU75A kırmızı pürüzsüz



yaklaşık 80° Shore A (±3)	
Önerilen Ön Gerilim	4...8%
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ çelik	0,7
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0,4
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0,35

Ürün No.	Abmessungen	yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalın-lığıø		TAHRİK Fmax/Riemen	TAŞIMA max. Fördergewicht	
							Uç uca	Uç uca	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBKP75A06VZ	6x4 (Y)	1,9	100	328	26	1	17	3,5	7,7
FBKP75A08A	8x5 (M)	3,3	100	328	30	1,2	28	5,7	12,5
FBKP75A10VZ	10x6 (Z)	4,9	50	164	38	1,5	42	8,3	18,3
FBKP75A13B	13x8 (A)	8,6	50	164	56	2,2	76	15,3	33,6
FBKP75A17VZ	17x11 (B)	15,4	50	164	75	3	138	27,6	60,9
FBKP75A22VZ	22x14 (C)	25,2	50	164	108	4,2	230	46,0	101,5

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026