


V-kayışı

PU75A rot glatt

ca. 80° Shore A (±3)

Empf. Vorspannung 4...8%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,7ca. Reibwerte μ PE 0,4ca. Reibwerte μ HDPE 0,35

Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben- ϕ		ANTRIEB Fmax/Riemen Stoß N	TRANSPORT max. Fördergewicht	
	mm		m	ft	mm	inch		Stoß kg	lbs
FBKP75A06VZ	6x4 (Y)	1,9	100	328	26	1	17	3,5	7,7
FBKP75A08A	8x5 (M)	3,3	100	328	30	1,2	28	5,7	12,5
FBKP75A10VZ	10x6 (Z)	4,9	50	164	38	1,5	42	8,3	18,3
FBKP75A13B	13x8 (A)	8,6	50	164	56	2,2	76	15,3	33,6
FBKP75A17VZ	17x11 (B)	15,4	50	164	75	3	138	27,6	60,9
FBKP75A22VZ	22x14 (C)	25,2	50	164	108	4,2	230	46,0	101,5

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026