
Teknik Özellikler Sayfası
V kayışı





Kalite: **PU80A**
Ürün Kodu: **FBJ10ZOGC**
Renk: **turuncu**

GENEL PROFİL BİLGİLERİ			
Profil kategorisi	V kayışı	k1% gevşemiş (Uç uca)	25,7 N | 5,8 lbf
Profil yapısı	takviye ile	k1% statik (Uç uca)	32,1 N | 7,2 lbf
Takviye	Polyester (1,5 mm)	k1% gevşemiş (Bindirme)	n/a | n/a
İşleme türü	dişli	k1% statik (Bindirme)	n/a | n/a
Önerilen minimum disk kalınlığı	45 mm	Ambalaj boyutu	30 m
Maks. ön gerilim	2% (Stoß) | 3% (Überlapp)	Kimyasal dayanıklılık	istek üzerine
Ağırlık	5,5 kg/100m		
Sıcaklık aralığı	-20°...+60°C		

TEKNIK ÖZELLIKLER	PROFIL	KAPLAMA
Malzeme türü	Poliüretan	n/a
yaklaşık malzeme sertliği (Shore)	84° Shore A (±3)	n/a
Renk	turuncu	n/a
Abmessungen	10x6 mm (Z)	n/a
Yüzey	pürüzsüz	n/a
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ	Çelik: 0,65 | PE: 0,35 | HDPE: 0,3	n/a
Özellikler	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Vegan	n/a
n/a	takviye ile	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

UYGUNLUK
REACH (1907/2006 sayılı AB Tüzüğü) güncel metinleri
1935/2004 sayılı AB Tüzüğü'nün güncel metinleri
EG 10/2011'in güncel versiyonları
FDA (Food and Drug Administration)

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026

BEHA Innovation GmbH • In den Engematten 16 • 79286 Glottertal/Almanya • Tel. +49 7684 9070 • info@behabelt.com • www.behabelt.com