


V-kayışı

PU80A transparent glatt



Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen Stoß N	TRANSPORT max. Fördergewicht	
	mm		m	ft	mm	inch		Stoß kg	lbs
FBKP80A17TRA	17x11 (B)	15,3	50	164	83	3,2	171	34,1	75,2

ca. 84° Shore A (±3)	
Empf. Vorspannung	4...8%
ca. Reibwerte µ Stahl	0,65
ca. Reibwerte µ PE	0,35
ca. Reibwerte µ HDPE	0,3
FDA/EC-konform	

Eigenschaften

FDA
EC

FDA (Food and Drug Administration)

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt



Vegan

Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026