


V-kayışı
PU80A capriblau glatt



Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen Stoß N	TRANSPORT max. Fördergewicht	
	mm		m	ft	mm	inch		Stoß kg	lbs
FBKJ10ZLGO	10x6 (B)	15,3	50	164	83	3,2	51	10,3	22,7

ca. 84° Shore A (±3)	
Empf. Vorspannung	3...6%
ca. Reibwerte µ Stahl	0,65
ca. Reibwerte µ PE	0,35
ca. Reibwerte µ HDPE	0,3
FDA/EC-konform	

Eigenschaften

FDA
EC

FDA (Food and Drug Administration)
FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

VEGAN

Vegan
Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs

METAL

Metalldetektierbar

X-RAY

Röntgendetektierbar

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026