

V-kayışı

PU85A grün glatt, Zugträger Aramid



Artikel Nr.	Abmessungen mm	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen		TRANSPORT max. Fördergewicht			
			m	ft	mm	inch	Stoß N	Überlapp N	Stoß kg	lbs	Überlapp kg	lbs
FBZKP85A10AA	10x6 (Z)	5,5	50	164	53	2	83		16,5	36,4		
FBZKP85A13AV	13x8 (A)	9,1	50	164	75	3	140		27,9	61,5		
FBZKP85A17AE	17x11 (B)	16,1	50	164	105	4,1	238		47,7	105,1		
FBZKP85A22AB	22x14 (C)	26,8	50	164	135	5,3	385		76,9	169,5		

ca. 88° Shore A (±3)

Max. Vorspannung

Stoß 1,5 %

Überlapp 1,5 %

ca. Reibwerte μ Stahl 0,6ca. Reibwerte μ PE 0,35ca. Reibwerte μ HDPE 0,3

Eigenschaften



mit Zugträger

für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026