


V-kayışı

PU85A saphirblau glatt, Zugträger Polyester



Artikel Nr.	Abmessungen mm	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen		TRANSPORT max. Fördergewicht			
			m	ft	mm	inch	Stoß N	Überlapp N	Stoß kg	lbs	Überlapp kg	lbs
FBZKP85A13PB	13x8 (A)	9,1	50	164	71	2,8	103		20,6	45,5		
FBZKP85A17PD	17x11 (B)	16,1	50	164	90	3,5	187		37,4	82,4		
FBZKP85A22PA	22x14 (C)	26,8	50	164	124	4,9	312		62,3	137,3		

ca. 88° Shore A (±3)

Max. Vorspannung

Stoß 2 %

Überlapp 3 %

ca. Reibwerte μ Stahl 0,6ca. Reibwerte μ PE 0,35ca. Reibwerte μ HDPE 0,3

FDA/EC-konform

Eigenschaften


Hydrolysebeständig

g
Hydrolysebeständigkeit (HY).
Für feuchte Umgebungen
geeignet.


**FDA (Food and
Drug
Administration)**

FDA/EC-Konformität für
direkten
Lebensmittelkontakt


Mikrobenbeständig

Mikrobenbeständige
Materialien bieten
Mikroorganismen keinen
Nährboden.


Kälteflexibel

Besonders kälteflexibles
Profil bis -30°C


mit Zugträger

für Anwendungen, die eine
höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026