


Qualität: PU85A
Art.-Nr.: FBZKP85A13PB
Farbe: saphirblau



ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN

Profilkategorie	Keilriemen	k1% relaxiert (Stoß)	51,6 N 11,6 lbf
Profilkonstruktion	mit Zugträger	k1% statisch (Stoß)	64,5 N 14,5 lbf
Zugträger	Polyester (1,5 mm)	k1% relaxiert (Überlapp)	n/a n/a
Bearbeitungsart	gezahnt	k1% statisch (Überlapp)	n/a n/a
Empf. Mind.-Scheiben-Ø	71 mm	Gebindegröße	50 m
Max. Vorspannung	2% (Stoß) 3% (Überlapp)	Chemische Beständigkeit	auf Anfrage
Gewicht	9,1 kg/100m		
Temperaturbereich	-30°...+60°C		

SPEZIFIKATIONEN	PROFIL	BESCHICHTUNG
Materialtyp	Polyurethan	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Farbe	saphirblau	n/a
Abmessungen	13x8 mm (A)	n/a
Oberfläche	glatt	n/a
ca. Reibwerte μ	Stahl: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Eigenschaften	Hydrolysebeständig	n/a
n/a	Mikrobenbeständig	n/a
n/a	Kälteflexibel	n/a
n/a	mit Zugträger	n/a
n/a	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	n/a	n/a

KONFORMITÄT

REACH EG 1907/2006 in den aktuellen Fassungen

EG 1935/2004 in den aktuellen Fassungen

EG 10/2011 in den aktuellen Fassungen

FDA (Food and Drug Administration)

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026