


V-kayışı

PU90A weiß glatt

Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen Stoß N	TRANSPORT max. Fördergewicht	
	mm		m	ft	mm	inch		Stoß kg	lbs
FBKP90A08VZ	8x5 (M)	3,3	100	328	45	1,8	48	9,6	21,1
FBKP90A10E	10x6 (Z)	4,8	50	164	60	2,4	70	14,1	31
FBKP90A13VZ	13x8 (A)	8,4	50	164	79	3,1	129	25,8	56,9
FBKP90A17VZ	17x11 (B)	15,3	50	164	105	4,1	234	46,7	103
FBKP90A22VZ	22x14 (C)	25,2	50	164	150	5,9	389	77,9	171,6

ca. 92° Shore A (±3)

Empf. Vorspannung 3...5%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,5ca. Reibwerte μ PE 0,3ca. Reibwerte μ HDPE 0,25

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026