


Qualität: PU90A

Art.-Nr.: FBKP90A13VZ

Farbe: weiß

ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN

Profilkategorie	Keilriemen	k1% relaxiert (Stoß)	25,8 N 5,8 lbf
Profilkonstruktion	ohne Zugträger	k1% statisch (Stoß)	32,3 N 7,3 lbf
Zugträger	n/a	Gewicht	8,4 kg/100m
Bearbeitungsart	gezahnt	Temperaturbereich	-20°...+60°C
Empf. Mind.-Scheiben-Ø	79 mm	Gebindegröße	50 m
Empf. Vorspannung	3...5%	Chemische Beständigkeit	auf Anfrage

SPEZIFIKATIONEN	PROFIL	BESCHICHTUNG
Materialtyp	Polyurethan	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	92° Shore A (±3)	n/a
Farbe	weiß	n/a
Abmessungen	13x8 mm (A)	n/a
Oberfläche	glatt	n/a
ca. Reibwerte μ	Stahl: 0,5 PE: 0,3 HDPE: 0,25	n/a
Eigenschaften	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

KONFORMITÄT

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026