V-kayışı

PU90A beyaz pürüzsüz, Takviye Polyester



Ürün No.	Abmessungen	yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalın-lığıø		TAHRİK Fmax/Riemen		TAŞIMA max. Fördergewicht			
							Uç uca	Bindirme	Uç uca		Bindirme	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBZKP90A13PV	13x8 (A)	10	50	164	85	3,3	160		32,1	70,7		
FBZKP90A17PV	17x11 (B)	18	50	164	110	4,3	285		57,1	125,7		
FBZKP90A22PV	22x14 (C)	29	50	164	150	5,9	476		95,1	209,7		

yaklaşık 92° Shore A (±3)	
Maks. Ön Gerilim	
Uç uca	n/a
Bindirme	n/a
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ çelik	0,5
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0,3
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0,25

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026