

V-kayışı

PU95A beige glatt, Zugträger Polyester



Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen		TRANSPORT max. Fördergewicht			
	mm		m	ft	mm	inch	Stoß N	Überlapp N	Stoß kg	lbs	Überlapp kg	lbs
FBZKP95A13PV	13x8 (A)	10	50	164	100	3,9	174		34,8	76,8		
FBZKP95A17PV	17x11 (B)	18	50	164	130	5	309		61,8	136,2		
FBZKP95A22PV	22x14 (C)	29	50	164	190	7,4	517		103,4	227,8		

ca. 95° Shore A (±3)

Max. Vorspannung

Stoß n/a

Überlapp n/a

ca. Reibwerte μ Stahl 0,45ca. Reibwerte μ PE 0,25ca. Reibwerte μ HDPE 0,2

FDA/EC-konform

Eigenschaften


**FDA (Food and
Drug
Administration)**

 FDA/EC-Konformität für
direkten
Lebensmittelkontakt

mit Zugträger

 für Anwendungen, die eine
höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026