V-kayışı

PU95A bej pürüzsüz, Takviye Polyester



Ürün No.	Abmessungen	yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalın-lığıø		TAHRİK Fmax/Riemen		TAŞIMA max. Fördergewicht			
							Uç uca	Bindirme	Uç uca		Bindirme	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBZKP95A13PV	13x8 (A)	10	50	164	100	3,9	174		34,8	76,8		
FBZKP95A17PV	17x11 (B)	18	50	164	130	5	309		61,8	136,2		
FBZKP95A22PV	22x14 (C)	29	50	164	190	7,4	517		103,4	227,8		

yaklaşık 95° Shore A (±3)	
Maks. Ön Gerilim	
Uç uca	n/a
Bindirme	n/a
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ çelik	0,45
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0,25
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0,2
FDA/EC uyumlu	

Özellikler

FDA EC

FDA (Food and Drug Administration)
Gıdalarla doğrudan temas için FDA/EC uyumluluğu

takviye ile
daha yüksek çekme kuvveti gerektiren uygulamalar için.

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026