V-kayışı

TPE40D bej pürüzsüz



yaklaşık 40D / 95A	
Önerilen Ön Gerilim	2...4%
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ çelik	0,5
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0,25
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0,2
FDA/EC uyumlu	

Ürün No.	Abmessungen	yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalın-lığıø		TAHRİK Fmax/Riemen	TAŞIMA max. Fördergewicht	
							Uç uca	Uç uca	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBKR10ZBGVZ	10x6 (Z)	4,8	50	164	60	2,4	71	14,2	31,3
FBKR13ABGZ	13x8 (A)	8,4	50	164	79	3,1	151	30,2	66,6
FBKR17BBGZ	17x11 (B)	15,3	50	164	105	4,1	236	47,1	103,9
FBKR22CBGZ	22x14 (C)	25,2	50	164	150	5,9	393	78,6	173,1

Özellikler

FDA (Food and Drug Administration)
Gıdalarla doğrudan temas için FDA/EC uyumluluğu

Soğuğa dayanıklı
-30°C'ye kadar soğuğa karşı özellikle esnek profil

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026