

V-kayışı

TPE40D beige glatt

Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen Stoß N	TRANSPORT max. Fördergewicht	
	mm		m	ft	mm	inch		Stoß kg	lbs
FBKR10ZBGVZ	10x6 (Z)	4,8	50	164	60	2,4	71	14,2	31,3
FBKR13ABGZ	13x8 (A)	8,4	50	164	79	3,1	151	30,2	66,6
FBKR17BBGZ	17x11 (B)	15,3	50	164	105	4,1	236	47,1	103,9
FBKR22CBGZ	22x14 (C)	25,2	50	164	150	5,9	393	78,6	173,1

ca. 40D / 95A

Empf. Vorspannung 2...4%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,5ca. Reibwerte μ PE 0,25ca. Reibwerte μ HDPE 0,2

FDA/EC-konform

Eigenschaften
**FDA (Food and
Drug
Administration)**

 FDA/EC-Konformität für
direkten
Lebensmittelkontakt
**Kälteflexibel**
 Besonders kälteflexibles
Profil bis -30°C

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026