

V-kayışı

TPE55D beige glatt

Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen Stoß N	TRANSPORT max. Fördergewicht	
	mm		m	ft	mm	inch		Stoß kg	lbs
FBKH55D13PZ	13x8 (A)	9,1	50	164	101	4	312	62,5	137,7
FBKH55D17PZ	17x11 (B)	16,1	50	164	143	5,6	488	97,5	215
FBKH55D22PZ	22x14 (C)	26,8	50	164	195	7,7	813	162,5	358,2

ca. 55D / 100A

Empf. Vorspannung 2...4%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,35ca. Reibwerte μ PE 0,2ca. Reibwerte μ HDPE 0,15

FDA/EC-konform

Eigenschaften
**FDA (Food and
Drug
Administration)**

 FDA/EC-Konformität für
direkten
Lebensmittelkontakt
**Kälteflexibel**
 Besonders kälteflexibles
Profil bis -30°C

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026