

Teknik Özellikler Sayfası
V kayışı





Kalite: **PU75A**
Ürün Kodu: **FBKI8MLGA**
Renk: **gök mavisi**

GENEL PROFİL BİLGİLERİ			
Profil kategorisi	V kayışı	k1% gevşemiş (Uç uca)	4,7 N | 1,1 lbf
Profil yapısı	takviye olmadan	k1% statik (Uç uca)	5,9 N | 1,3 lbf
Takviye	n/a	Ağırlık	4 kg/100m
İşleme türü	n/a	Sıcaklık aralığı	-30°C...+50°C
Önerilen minimum disk kalınlığı	40 mm	Ambalaj boyutu	100 m
Önerilen ön gerilim	4...8%	Kimyasal dayanıklılık	istek üzerine

TEKNIK ÖZELLIKLER	PROFIL	KAPLAMA
Malzeme türü	Poliüretan	n/a
yaklaşık malzeme sertliği (Shore)	80° Shore A (±3)	n/a
Renk	gök mavisi	n/a
Abmessungen	8x5 mm (M)	n/a
Yüzey	pürüzsüz	n/a
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ	Çelik: 0,7 | PE: 0,4 | HDPE: 0,35	n/a
Özellikler	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Vegan	n/a
n/a	Hidrolize dayanıklı	n/a
n/a	Mikroplara dayanıklı	n/a
n/a	Soğuğa dayanıklı	n/a
n/a	n/a	n/a

UYGUNLUK
REACH (1907/2006 sayılı AB Tüzüğü) güncel metinleri
1935/2004 sayılı AB Tüzüğü'nün güncel metinleri
EG 10/2011'in güncel versiyonları
FDA (Food and Drug Administration)

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026