

V-kayışı

PU75A orange glatt, Zugträger Glasfaser, verschweißbar


Artikel Nr.	Abmessungen mm	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen		TRANSPORT max. Fördergewicht			
			m	ft	mm	inch	Stoß N	Überlapp N	Stoß kg	lbs	Überlapp kg	lbs
FBZKP75A13GL	13x8 (A)	10	50	164	110	4,4	97		19,3	42,6		
FBZKP75A17GL	17x11 (B)	18	50	164	140	5,5	172		34,4	75,9		
FBZKP75A22GL	22x14 (C)	29	50	164	180	7,1	204		40,9	90,1		

ca. 80° Shore A (±3)

Max. Vorspannung

Stoß n/a

Überlapp n/a

ca. Reibwerte μ Stahl 0,7ca. Reibwerte μ PE 0,4ca. Reibwerte μ HDPE 0,35
Eigenschaften

mit Zugträger

für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026