
Teknik Özellikler Sayfası
V kayışı





Kalite: **PU75A**
Ürün Kodu: **FBZKP75A13GL**
Renk: **turuncu**

GENEL PROFİL BİLGİLERİ			
Profil kategorisi	V kayışı	k1% gevşemiş (Uç uca)	48,4 N | 10,9 lbf
Profil yapısı	takviye ile	k1% statik (Uç uca)	60,4 N | 13,6 lbf
Takviye	Fiber cam, kaynaklanabilir (3 mm)	k1% gevşemiş (Bindirme)	n/a | n/a
İşleme türü	n/a	k1% statik (Bindirme)	n/a | n/a
Önerilen minimum disk kalınlığı	110 mm	Ambalaj boyutu	50 m
Maks. ön gerilim	n/a (Stoß) | n/a (Überlapp)	Kimyasal dayanıklılık	istek üzerine
Ağırlık	10 kg/100m		
Sıcaklık aralığı	-20°...+60°C		

TEKNIK ÖZELLIKLER	PROFIL	KAPLAMA
Malzeme türü	Poliüretan	n/a
yaklaşık malzeme sertliği (Shore)	80° Shore A (±3)	n/a
Renk	turuncu	n/a
Abmessungen	13x8 mm (A)	n/a
Yüzey	pürüzsüz	n/a
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ	Çelik: 0,7 | PE: 0,4 | HDPE: 0,35	n/a
Özellikler	takviye ile	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

UYGUNLUK

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026